T 15/1 eco!efficiency





L'aspirateur professionnel poussières T 15/1 eco!efficiency est la version la plus complète de la gamme. Maniable et efficace, cet aspirateur poussières est très silencieux.







- 1 Basse consommation d'énergie
- L'aspirateur à poussières eco!efficiency avec seulement 750 W nettoie aussi efficacement qu'une version standard. Pou un travail éco-responsable et très efficace.
- 3 Facile d'entretien
- Le câble peut être remplacer rapidement et facilement en desserrant deux vis

2 Faible niveau sonore

En raison de leur faible niveau sonore, les aspirateurs poussières de la gamme eco!efficiency conviennent parfaitement aux environnements sensibles aux bruits.

Caractéristiques techniques et équipements





T 15/1 eco!efficiency

■ Câble électrique enfichable

| N° d'art. | | 1.355-246.0 |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Code EAN | | 4039784831667 |
| Débit d'air | I/s | 43 |
| Dépression | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Contenance du réservoir | 1 | 15 |
| Puissance absorbée max. | W | 750 |
| Diamètre nominal standard | | 32 |
| Longueur câble | m | 15 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 57 |
| Niveau de puissance acoustique | dB/A | 70 |
| Poids | kg | 8 |
| Dimensions (I x L x h) | mm | 406 × 320 × 434 |
| Classe d'efficacité énergétique | | A |
| | | |
| Equipement | | |
| Flexible d'aspiration | m | 2,5 |
| Tube télescopique | | Standard |
| Sac filtrant | | Non tissé |
| Suceur sol combiné | mm | 285 |
| Matériau du récipient | | Synthétique |
| Suceur sol | | 1 |
| Suceur pour fentes | | |
| Suceur radiateurs | | |
| Suceur fauteuils | | |
| ■ Standard. | | |

Caractéristiques techniques

Accessoires pour T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0































| | | | | | | | | | Т |
|---|------|-------------|-----------|--------------|--------|---------|------|---|---------------|
| | | | | Diamètre no- | Lon- | | | | |
| | | N° d'art. | Quantité | minal | gueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
| Filtre pour air de sortie | | | 1 | | | | | | |
| Filtre de protection du moteur | 1 | 6.414-611.0 | 5 pièce | | | | | Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à rem- placer en cas d'encrassement plus important. | 1 |
| | 2 | 6.414-765.0 | 3 pièce | | | | | | |
| Crépine filtre principal | ı | ı | 1 | | 1 | | | | |
| Panier à filtre principal permanent | 3 | 4.731-011.0 | 1 pièce | | | | | Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env 40 °C. | ^{/.} |
| Sacs filtrants en non-tissé (3 couc | hes) | | | | | | | | |
| Sacs filtrants non tissés (x10) | 4 | 6.907-017.0 | 10 pièce | | | | | 10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M. | |
| Sacs filtrants non tissés (x200) | 5 | 6.907-018.0 | 200 pièce | | | | | 200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur. | |
| Coudes synthétique | | , | 1 | | , | | | | |
| Coude plastique, système à clips C 32 | 6 | 4.408-051.0 | 1 pièce | DN 32 | | | | C-32 mm. Plastique avec système à clips C-32. | • |
| Coude Confort en plastique, système à clips C-32 | 7 | 4.440-865.0 | 1 pièce | DN 32 | | | | Coudes Comfort, plastique avec système à clips C-DN 32, avec réglage de l'admission d'air très silencieux, brevet allemand: DE 102005010983 (sans raccord ESB). | |
| Suceurs fentes | | | | | | | | | Ţ |
| Brosse pour radiateurs DN 32 | 8 | 6.903-403.0 | 1 pièce | DN 32 | 210 mm | | | Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0). | |
| Suceurs mixtes (poussières) | ı | ı | 1 | | | | | | |
| Buse combinée emballée aspirateur T eco! (RD 296 NW32) | | 6.907-468.0 | | DN 32 | | 290 mm | | | • |
| Suceur combiné pour parquets DN 32 mm | 10 | 6.906-107.0 | 1 pièce | DN 32 | | 360 mm | | 360 mm. Convient aux parquets, plastique avec jeux de brosses (n° de jeu 6.905-878.0) et 2 roulettes. | |
| Buse de sol emballé D300 NW32 | 11 | 6.907-486.0 | 1 pièce | DN 32 | | 300 mm | | | |
| Buse combinée emballée aspirateur T standard (RD 270 NW32) - Avec emballage | 12 | 6.907-467.0 | | DN 32 | | 270 mm | | | |
| Suceur combiné (poussières) DN 32 mm | 13 | 6.906-211.0 | 1 pièce | DN 32 | | 262 mm | | 262 mm. Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, commutable. Aspirateurs T uniquement. | Г |
| | 14 | 6.906-812.0 | 1 pièce | DN 32 | | 255 mm | | 255 mm. Plastique avec semelle de glissement en plastique et 2 roulettes. | |
| Suceurs fauteuils | | | | | | | | | |
| Suceur fauteuils DN 32 mm | 15 | 6.903-402.0 | 1 pièce | DN 32 | | 120 mm | | Plastique. 120 mm. | |
| Tubes d'aspiration métal | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Tube d'aspiration télescopique DN 32 | 16 | 6.903-524.0 | 1 pièce | DN 32 | | | | Tube télescopique, métal, chromé DN 32, 0,61–1 m. | • |
| Tube d'aspiration, métal, revête- ment noir, DN 32 | 17 | 6.906-618.0 | 1 pièce | DN 32 | 0,5 m | | | Métal, revêtement noir, DN 0,5 m. | |
| Tube d'aspiration, métal chromé, DN 32 | 18 | 6.903-850.0 | 1 pièce | DN 32 | 0,5 m | | | Métal, chromé. | |
| Flexibles d'aspiration complets (s | | 1 | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration, complet avec coude C DN 32 mm 2,5 m | 19 | | 1 pièce | DN 32 | 2,5 m | | | Avec raccordement d'aspirateur poussières, raccord à clips e coude C DN 32. | t = |
| Flexible d'aspiration C-DN 32, kpl. el. | 20 | 4.440-982.0 | 1 pièce | DN 32 | 2,5 m | | | | |
| Câble électrique avec fiche | | 1 | 1 | | I | | | | |
| | 21 | 6.650-302.0 | 1 pièce | | | | | | |
| Filtre HEPA, classe poussières H | 00 | 6 444 004 0 | 1 nià | | | | I | Costavaha filtranta HEDA posica/alasticus (H.40) | I |
| Cartouche filtrante HEPA | 22 | 6.414-801.0 | 1 pièce | | | | | Cartouche filtrante HEPA, papier/plastique (H 12). | |

Accessoires pour T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0

























| | | | , | _ | | | | |
|--|-------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|---------|------|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre no- minal | Lon- gueur | Largeur | Prix | Descriptif |
| Filtre papier (2 couches) | | | | | | | | |
| Sacs papier, unité grand consom- mateur, (x200) | 23 | 6.907-016.0 | 200 pièce | | | | | Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur. |
| Sacs papier (x10) | 24 | 6.907-019.0 | 10 pièce | | | | | 10 unités Certifié pour la classe de poussières M. |
| Sachet filtrant tissu | | | | | | | | |
| Sacs filtrants en tissu | 25 | 6.904-316.0 | 1 pièce | | | | | 1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie. |
| Brosses universelles | | | | | | | | |
| Brosse polyvalente DN 32 | 26 | 6.906-122.0 | 1 pièce | DN 32 | 120 mm | | | Plastique, garniture très dure 20 x 45 mm. |
| Brosses électriques | | | | | | | | |
| Tête de brossage ESB 34 – 230 V | 27 | 2.642-442.0 | 1 pièce | DN 32 | | 340 mm | | ESB 34, flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique (230 V). |
| Brosse électrique – ESB 28 | 28 | 2.641-815.0 | 1 pièce | DN 32 | | 280 mm | | ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 □ V). |
| Brosses radiateur | | | | | | | | |
| Brosse pour radiateurs DN 32 | 29 | 6.903-404.0 | 1 pièce | DN 32 | | | | Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0 |
| Suceur turbo | | | | | | | | |
| Suceur turbo | 30 | 2.860-113.0 | 1 pièce | DN 32 | | 160 mm | | Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. |
| | 31 | 2.860-114.0 | 1 pièce | DN 32 | | 270 mm | | Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm. |
| Kits de réparation | | | | | | | | |
| Kit de réparation, C 32 | 32 | 2.639-739.0 | 4 pièce | DN 32 | | | | Kit de réparation des flexibles d'aspiration (système à clips) [] (sauf ESB). |
| Flexibles d'aspiration (système à | clip) | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration | 33 | 4.440-911.0 | 1 pièce | DN 32 | 2,5 m | | | 2,5 m. Avec raccordement d'aspirateur poussières et raccord à clips, C 32. |
| Rallonges de flexibles (système à | clip) | | | | | | | |
| Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m | 34 | 6.906-237.0 | 1 pièce | DN 32 | 2,5 m | | | Pour tous les flexibles C 32 et C 35. |
| Rallonge de flexible, système à clips C 32 et C 35, él. | 35 | 6.906-277.0 | 1 pièce | DN 32 | 2,5 m | | | Pour tous les flexibles C 32 et C 35, électroconducteur. |
| Set de micro-pulvérisateurs | | | | | | | | |
| Kit suceurs DN 32, pour aspirateurs poussières, avec support à clip (x3) | | 2.860-143.0 | 4 pièce | DN 32 | | | | Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, support à clip. |
| ■ Standard. □ Accessoires opti | | | <u> </u> | | | | | |

 $[\]blacksquare$ Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels.

Accessoires pour T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0



| | | | 1 | ı | | | |
|---------|---|-------------|----------|----------|--|------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | N° d'art. | | | | Prix | Descriptif |
| Suceurs | | | <u>'</u> | <u>'</u> | | | |
| | 1 | 6.906-089.0 | | | | | |

[■] Standard.

Accessoires optionnels.