
# HDS 5/11 U



Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 5/11 U appartient à la gamme "Upright". Ce nettoyeur professionnel est idéal pour les utilisations les plus courantes.










**1 Conception verticale innovante**

- Franchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts.
- Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.

**2 Filtre fin à eau**

- Une protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement.
- Aisément démontable de l'extérieur.

**3 Design compact**

- Stockage et transport facilies.
- Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée.

HDS 5/11 U, 1.064-030.0, 2016-02-19

# Caractéristiques techniques et équipements



## HDS 5/11 U

■ Contrôle de la température des gaz d'échappement

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **N° d'art.** | | 1.064-030.0 |
| **Code EAN** | | 4039784729469 |
| **Type de courant** | **Ph / V / Hz** | 1 / 230 / 50 |
| **Débit** | **l/h** | 450 |
| **Pression** | **bar / MPa** | 110 / 11 |
| **Température maximum** | **°C** | 80 |
| **Puissance raccordée** | **kW** | 2,2 |
| **Consommation de mazout en mode Eco** | **kg/h** | 2,4 |
| **Réservoir de combustible** | **l** | 6,5 |
| **Poids** | **kg** | 68 |
| **Dimensions (l x L x h)** | **mm** | 620 × 620 × 990 |

| Equipement | | |
|---|---|---|
| **Poignée-pistolet** | | Poignée-pistolet rallongée |
| **Flexible haute pression** | **m** | 10 |
| **Lance** | **mm** | 550 |
| **Système antivrillage** | | ■ |
| **Stop total** | | ■ |
| **Servo control** | | – |

■ **Standard.**

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0

KÄRCHER


1


2


3


4, 6, 9–10


5, 8


7


11–12


13


14


15–18


19

| | | N° d'art. | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard avec raccord à visser aux deux extrémités** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge | 1 | 6.391-342.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités. | ▲ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, avec raccord pivotant | 2 | 6.390-010.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ▲ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, rallonge | 3 | 6.390-031.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | | ▲ |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant | 4 | 6.390-293.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | | | ▲ |
| **Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, avec raccord pivotant | 5 | 6.391-883.0 | DN 6 | 400 bar | 10 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 8, avec raccord pivotant | 6 | 6.388-083.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge | 7 | 6.391-354.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400,15 m, DN 8, avec raccord pivotant | 8 | 6.389-709.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, rallonge | 9 | 6.390-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant | 10 | 6.390-294.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | | | ▲ |
| **Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge | 11 | 6.389-479.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant. | ▲ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge | 12 | 6.389-581.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | | ▲ |
| **Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant | 13 | 6.391-864.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales. | ▲ |
| Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant | 14 | 6.391-887.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | | ▲ |
| **Standard** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet | 15 | 6.391-238.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. | ■ |
| | 16 | 6.110-034.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | | ■ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet | 17 | 6.391-394.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | □ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet | 18 | 6.391-875.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | | | □ |
| **Longlife 400** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet | 19 | 6.391-351.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U 1.064-030.0



20

| | | N° d'art. | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flexibles spéciaux** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée | 20 | 6.388-886.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0


1


2


3

| | | N° d'art. | Pression de service max. | Taille de la buse | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buses triples** | | | | | | | | | |
| Buse triple 032 | 1 | 4.767-195.0 | 300 bar | 32 | | | | Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté. | ■ |
| **Buse triple touchless (commutation sans contact)** | | | | | | | | | |
| Buse triple Touchless (permutation sans contact)34 | 2 | 4.767-001.0 | | 34 | | | | Permutation rapide et aisée du jet par simple mouvement de la buse. | □ |
| **Rotabuse, petit modèle** | | | | | | | | | |
| Rotabuse 35 | 3 | 4.767-022.0 | 180 bar | 35 | | | | Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 180 bar / 18 MPa, 60 °C. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5

| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)** | | | | | | | | | |
| Poignée-pistolet Easy Press, rallonge | 1 | 4.775-529.0 | | | | | | Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot. | ■ |
| Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip | 2 | 4.775-463.0 | | | | | | Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm. | □ |
| **Poignées-pistolets** | | | | | | | | | |
| Poignée pistolet haut de gamme | 3 | 4.775-823.0 | | | | | | Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle. | □ |
| **Connecteur rapide** | | | | | | | | | |
| Raccord rapide | 4 | 6.401-458.0 | | | | | | | □ |
| Raccord enfichable | 5 | 6.401-459.0 | | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0

KÄRCHER


1



2


3


4


5–6


7


8


9


10


12


13

| | | N° d'art. | Pression de service max. | Longueur | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lance** | | | | | | | | | |
| Lance, 550 mm, non pivotante | 1 | 4.760-665.0 | | 550 mm | | | | Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée. | ■ |
| Lance, 250 mm, non pivotante | 2 | 4.760-667.0 | | 250 mm | | | | | □ |
| **Lance double** | | | | | | | | | |
| Lance double 960 mm | 3 | 6.394-665.0 | 310 bar | 960 mm | | | | Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal. | □ |
| **Lance à régulation de pression** | | | | | | | | | |
| Lance | 4 | 4.760-387.0 | | 280 mm | | | | Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher. | □ |
| Lance à régulation de pression 670 mm | 5 | 4.760-362.0 | | 670 mm | | | | Lance à régulation de pression 670 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance. | □ |
| Lance à régulation de pression 1040 mm | 6 | 4.760-230.0 | | 1040 mm | | | | Lance à régulation de pression 1 040 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance. | □ |
| **Adaptateur pour lance à régulation de pression** | | | | | | | | | |
| Adaptateur pour lance à régulation de pression | 7 | 4.762-075.0 | | | | | | Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5 | □ |
| **Lance coudée** | | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux | 8 | 4.760-073.0 | | | | | | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox. | □ |
| **Lance flexible** | | | | | | | | | |
| Lance flexible 1 050 mm | 9 | 6.394-654.0 | 210 bar | 1050 mm | | | | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°. | □ |
| **Lance télescopique de pulvérisation** | | | | | | | | | |
| Lance télescopique 225 bar | 10 | 6.394-690.0 | 225 bar | | | | | Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades). | □ |
| Courroie de maintien pour lance télescopique | 11 | 6.373-987.0 | | | | | | | □ |
| **Nettoyeur de caniveaux** | | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des caniveaux | 12 | 2.642-305.0 | | | | | | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection. | □ |
| **Lance spéciale pour nettoyage des châssis** | | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm | 13 | 4.760-245.0 | | 700 mm | | | | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0

KÄRCHER


1


2


3


4

| | | N° d'art. | Débit | Taille de la buse | Dia-mètre | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nettoyeur de surfaces FR** | | | | | | | | | |
| Nettoyeur de surfaces FR Basic | 1 | 2.642-998.0 | | | 300 mm | | | Le modèle d'entrée de gamme des nettoyeurs de surfaces Kärcher pour le nettoyage sans éclaboussures de surfaces intérieures et extérieures. | □ |
| **Nettoyeur de surfaces FR 30** | | | | | | | | | |
| FR 30 | 2 | 2.642-997.0 | | | 300 mm | | | Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel. | □ |
| **Nettoyeur de surfaces FR 30 Me** | | | | | | | | | |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me | 3 | 2.640-355.0 | | | 300 mm | | | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céra-mique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | □ |
| **Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR** | | | | | | | | | |
| Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 450–500 l/h | 4 | 2.640-482.0 | 450–500 l/h | | | | | Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour net-toyeurs de surfaces. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11


12


13–14

| | | N° d'art. | | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raccord fileté pour buse** | | | | | | | | | |
| Raccord fileté pour suceur | 1 | 5.401-210.0 | | | | | | Avec protection pour les buses haute pression et les Power-buses M 18 × 1,5. | □ |
| **Entretoise (y compris raccord fileté pour buse)** | | | | | | | | | |
| Entretoise (avec raccord fileté pour buse) | 2 | 5.394-294.0 | | | | | | Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour le bandage et la carrosserie. Empêche ainsi d'endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance. | □ |
| **Coupleurs** | | | | | | | | | |
| | 3 | 6.987-705.0 | | | | | | | □ |
| **Coupleur rotatif** | | | | | | | | | |
| raccord pivotant | 4 | 4.401-091.0 | | | | | | Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée. | □ |
| **Coupleur** | | | | | | | | | |
| Coupleur | 5 | 4.403-002.0 | | | | | | Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 × M 22 × 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc. | □ |
| **Raccord** | | | | | | | | | |
| Raccord pour buses/Raccords filetés | 6 | 4.402-022.0 | | | | | | Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5. | □ |
| **Adaptateur** | | | | | | | | | |
| Adaptateur M 22 – pivot | 7 | 4.424-004.0 | | | | | | Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot. | □ |
| **Evacuation des gaz de combustion** | | | | | | | | | |
| Tuyau d'évacuation | 8 | 4.656-149.0 | | | | | | Raccord à l'appareil ovale 119 mm | □ |
| | 9 | 4.656-080.0 | | | | | | | □ |
| **Injecteur de détergent** | | | | | | | | | |
| Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses) | 10 | 3.637-170.0 | | | | | | Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression. | □ |
| Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses) | 11 | 3.637-001.0 | | | | | | Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %. | □ |
| **Jeu de buses spécifiques pour réf. 3.637-170.0** | | | | | | | | | |
| Jeu de buses spécifiques à l'appareil réf. 3.637-170.0 HDS 500–700 l/h | 12 | 4.769-046.0 | | | | | | Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté. | □ |
| **Insert de buse pour réf. 3.637-001.0** | | | | | | | | | |
| Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusque 1100 l/h | 13 | 4.769-003.0 | | | | | | Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h. | □ |
| Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse) | 14 | 4.769-001.0 | | | | | | Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0


1


2

| | | N° d'art. | Taille de la buse | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Power buse angle de jet 25°** | | | | | | | | | |
| Powerbuse à angle de projection 25° 34 | 1 | 2.883-803.0 | 34 | | | | | Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces. | □ |
| Powerbuse à angle de projection 25° 250 | 2 | 2.884-521.0 | 250 | | | | | La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0


1–2


3


4

| | | N° d'art. | Taille de la buse | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dispositif d'hydrosablage (sans buse)** | | | | | | | | | |
| Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses) | 1 | 4.762-010.0 | | | | | | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit. | □ |
| Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses) | 2 | 4.762-022.0 | | | | | | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit. | □ |
| **Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage** | | | | | | | | | |
| Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 035 | 3 | 2.638-526.0 | 35 | | | | | Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse – uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0. | □ |
| **Buse en carbure de bore** | | | | | | | | | |
| Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6 | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0

KÄRCHER


1–3


4–6


7–8


9


10

| | | N° d'art. | Pression de service max. | Taille de la buse | Dia-mètre | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6** | | | | | | | | | |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m | 1 | 6.390-028.0 | 120 bar | | | | | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8"). | □ |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m | 2 | 6.390-029.0 | 120 bar | | | | | | □ |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar | 3 | 6.390-030.0 | 250 bar | | | | | | □ |
| **Buse spéciale canalisations** | | | | | | | | | |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 040 | 4 | 6.415-944.0 | | 40 | 25 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière. | □ |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 040 | 5 | 6.415-946.0 | | 40 | 30 mm | | | | □ |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 040 | 6 | 6.415-948.0 | | 40 | 35 mm | | | | □ |
| Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm | 7 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | □ |
| Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm | 8 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | □ |
| Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm | 9 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm. | □ |
| Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm | 10 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0




| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Canon à mousse avec réservoir intégré** | | | | | | | | | |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré | 1 | 6.394-668.0 | 1200 l/h | | | | | Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur. | ☐ |
| Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse | 2 | 6.414-954.0 | | | | | | Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0). | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0















| | | N° d'art. | Longueur | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables** | | | | | | | | | |
| Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique | 1 | 6.392-975.0 | 20 m | | | | | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique. | 2 | 6.392-965.0 | 20 m | | | | | | ☐ |
| Tambour-enrouleur automatique, peint 20m | 3 | 2.639-919.0 | 20 m | | | | | | ☐ |
| Support pivotant peint | 4 | 2.639-931.0 | | | | | | | ☐ |
| Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m | 5 | 6.391-421.0 | 20 m | | | | | | ☐ |
| Kit tambour-enrouleur automatique en inox | 6 | 2.641-866.0 | 20 m | | | | | | ☐ |
| Kit support mural pivotant en inox | 7 | 2.641-867.0 | | | | | | | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0

KÄRCHER


1


2–4


5


6


7


8


9–10


11

| | | N° d'art. | Longueur | Diamètre | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Limiteur de courant de démarrage** | | | | | | | | | |
| Limiteur de courant de démarrage | 1 | 2.637-495.0 | | | | | | Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophase et protège la sécurité des conduites. | □ |
| **Coupleur Geka** | | | | | | | | | |
| Coupleur Geka avec manchon 1/2" | 2 | 6.388-461.0 | | | | | | Avec manchon, R 1/2". | □ |
| Coupleur Geka avec manchon 3/4" | 3 | 6.388-455.0 | | | | | | Avec manchon, R 3/4". | □ |
| Coupleur Geka avec manchon, R 1" | 4 | 6.388-465.0 | | | | | | Avec manchon, R 1". | □ |
| **Crépine d'aspiration** | | | | | | | | | |
| Crépine d'aspiration à eau | 5 | 6.414-956.0 | | | | | | Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour. | □ |
| Crépine d'aspiration avec clapet antiretour | 6 | 4.730-012.0 | | | | | | Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1". | □ |
| **Filtre fin à eau** | | | | | | | | | |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur | 7 | 4.730-102.0 | | | | | | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1". | □ |
| **Prise d'eau** | | | | | | | | | |
| Flexible à eau | 8 | 4.440-038.0 | 7,5 m | | | | | NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C. | □ |
| | 9 | 4.440-207.0 | 7,5 m | | | | | NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil. | □ |
| | 10 | 4.440-270.0 | 7,5 m | | | | | NW 19 R 1" / R 1", jusqu'à 85 °C. | □ |
| **Clapet anti-retour** | | | | | | | | | |
| Clapet antiretour | 11 | 2.641-374.0 | | | | | | Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C – testé selon CEI 60335-2-79. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# Accessoires pour HDS 5/11 U
# 1.064-030.0

KÄRCHER


1


2–3

| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Brosse de lavage à emboîter** | | | | | | | | | |
| Brosse de lavage emboîtable | 1 | 4.762-016.0 | | | | | | Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5. | □ |
| **Brosse de lavage rotative** | | | | | | | | | |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels | 2 | 4.762-560.0 | 500–800 l/h | | | | | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces. | □ |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon | 3 | 4.762-561.0 | 500–800 l/h | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.