HD 6/12-4 CX Plus



Le nettoyeur haute pression eau froide monophasé HD 6/12-4 CX+ fait partie de la gamme "Intensiv". Equipé d'une rotabuse et d'un tambour enrouleur, ce nettoyeur convient aux professionnels.



1 Coupure automatique de la pression

- Pour une consommation d'eau et d'énergie réduite.
- L'appareil s'arrête dès que le travail est interrompu.

2 Poignée téléscopique

- Grande stabilité et maniabilité optimale.
- En position relevée, rangement des accessoires possible.

3 Technologie de pompes

- Les composants de qualité supérieure comme la culasse en laiton et les pistons en inox garantissent une grande longévité.
- Une transmission directe, des pièces peu mobiles, peu d'entretien, un niveau de fonctionnement optimal.

4 Supports multiples pour accessoires

- Des solutions astucieuses comme le rangement de la buse permettent une utilisation parfaite dans toutes les situations.
- Rangement intégré du câble électrique

HD 6/12-4 CX Plus, 1.150-162.0, 2016-02-19

Caractéristiques techniques et équipements

KÄRCHER



HD 6/12-4 CX Plus

- Robuste moteur 4 pôles à courant alternatif basse vitesse
- Pompe axiale à 3 pistons en céramique
- Poignée-pistolet «Easy-Press» avec grip élastomère de confort

Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.150-162.0
Code EAN		4039784717367
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Débit	**l/h**	300–600
Pression de service	**bar / MPa**	20–120 / 2–12
Pression maximum	**bar / MPa**	160 / 16
Temp. max. eau d'alimentation	**°C**	60
Puissance raccordée	**kW**	2,8
Poids	**kg**	29
Dimensions (l x L x h)	**mm**	360 × 400 × 925

Equipement

Poignée-pistolet		Poignée pistolet Easy Press
Poignée-pistolet avec grip élasto-mère de confort		■
Flexible haute pression	**m**	15
Lance	**mm**	850
Buse triple (0°/25°/40°)		manuel
Rotabuse		■
Enrouleur de flexible intégré		■
Système antivrillage		■
Stop total		■
Servo control		–

■ **Standard.**

HD 6/12-4 CX Plus, 1.150-162.0, 2016-02-19

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0

KÄRCHER


1


2–3


4


5–7, 11


8, 10


9


12


13–14


15


16


17

		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, avec raccord pivotant	1	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, rallonge	2	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m				▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge	3	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m				▲
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	4	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	5	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 8, avec raccord pivotant	6	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, rallonge	7	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, avec raccord pivotant	8	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	9	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400,15 m, DN 8, avec raccord pivotant	10	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant	11	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	12	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge	13	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge	14	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m				▲
Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	15	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	16	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Standard avec système d'enfichage aux deux extrémités									
Flexible haute pression, DN 6, 15 m, pour tambour-enrouleur	17	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord enfichable pour le tambour-enrouleur.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0

KÄRCHER


18–21


22


23


24


25


26

		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Standard									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	18	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	□
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	19	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m				□
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	20	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m				□
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet	21	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m				□
Longlife 400									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, M 22 × 1,5	22	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	23	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Qualité alimentaire									
Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris	24	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	□
Longlife qualité alimentaire									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	25	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	□
Flexibles spéciaux									
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	26	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0

KÄRCHER


1


2


3


4

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)									
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	■
Poignées-pistolets									
Poignée pistolet haut de gamme	2	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	□
Connecteur rapide									
Raccord rapide	3	6.401-458.0							□
Raccord enfichable	4	6.401-459.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6–7

		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse			Prix	Descriptif	
Buses triples									
Buse triple 043	1	4.767-152.0	300 bar	43				Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.	■
Rotabuse, petit modèle									
Rotabuse complet seulement pour remplace	2	4.767-232.0	180 bar	45					■
Rotabuse 45	3	4.767-100.0	180 bar	45				Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 180 bar / 18 MPa, 60 °C.	□
Buse triple touchless (commutation sans contact)									
Buse triple Touchless (permutation sans contact) 45	4	4.767-002.0		45				Permutation rapide et aisée du jet par simple mouvement de la buse.	□
Rotabuse, grand modèle									
Rotabuse : non commutable 45	5	4.763-988.0	300 bar	45				Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Rotabuse									
Rotabuse commutable DN40	6	4.763-950.0	300 bar	40				Rotabuse – jet crayon rotatif – puissance de nettoyage multipliée par 10. Durée de vie optimale grâce à la buse + bague support en céramique. Commutable sur aspiration de détergent (basse pression) max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	□
Rotabuse									
Rotabuse - commutable sur jet plat	7	4.763-956.0	300 bar	40				Jet crayon rotatif. Puissance de nettoyage x 10. Durée de vie optimale grâce à la buse + bague support en céramique. Commutable en jet plat haute pression max. 300 bars/85°C	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0


KÄRCHER


1


2


3


4


5


6–7


8


9


10


11


12


13


14


15

		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif	
Lances orientables									
Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.760-663.0	300 bar	850 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm					□
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm					□
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					□
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					□
Lance à régulation de pression									
Lance à régulation de pression 670 mm	6	4.760-362.0		670 mm				Lance à régulation de pression 670 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.	□
Lance à régulation de pression 1040 mm	7	4.760-230.0		1040 mm				Lance à régulation de pression 1 040 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.	□
Adaptateur pour lance à régulation de pression									
Adaptateur pour lance à régulation de pression	8	4.762-075.0						Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5	□
Lance coudée									
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	9	4.760-073.0						Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
Lance spéciale pour nettoyage des châssis									
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	10	4.760-245.0		700 mm				Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	□
Lances									
Lance Vibrasoft 250 bar 950 mm	11	6.415-951.0	250 bar	950 mm				La poignée rotative à 360° sur ressort amortit considérablement les vibrations subies par la lance.	□
Lance									
Lance, 250 mm, non pivotante	12	4.760-667.0		250 mm				Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
Lance double									
Lance double 960 mm	13	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.	□
Lance flexible									
Lance flexible 1 050 mm	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
Lance télescopique de pulvérisation									
Lance télescopique 225 bar	15	6.394-690.0	225 bar					Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).	□
Courroie de maintien pour lance télescopique	16	6.373-987.0							□
Nettoyeur de caniveaux									
Lance pour le nettoyage des caniveaux	17	2.642-305.0						La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


8, 13


9


10


11


12

		N° d'art.	Débit	Taille de la buse	Dia-mètre		Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces FR Classic									
FR Classic	1	2.643-476.0							□
Nettoyeur de surfaces FR 30									
FR 30	2	2.642-997.0			300 mm			Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.	□
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me									
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	3	2.640-355.0			300 mm			Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céra-mique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	□
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR									
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 500–650 l/h	4	2.640-401.0	500–650 l/h					Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour net-toyeurs de surfaces.	□
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR Classic									
Buses kit jeu de rechange 020	5	2.885-312.0		40					□
Nettoyeur de surfaces FRV 30									
Nettoyeur de surfaces FRV 30	6	2.642-999.0						Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	7	2.642-910.0						Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	□
Flexible de rallonge de 5 m	8	4.440-939.0						5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	□
Kit de fixation de flexible	9	2.642-528.0						Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	□
Kit pare-boue	10	2.642-532.0						Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	□
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV									
Jeu de buses 045	11	2.642-432.0		45				Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	□
Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME									
FRV 30 Me	12	2.642-911.0						Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus effi-cace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
Flexible de rallonge FRV 30 Me	13	4.441-040.0						Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0


1


2–3, 5


4

		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Buse haute pression angle de jet 0°									
Buse HP à angle de projection 0° 45	1	2.884-534.0	45					Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.	□
Power buse angle de jet 15°									
Powerbuse à angle de projection 15° 45	2	2.883-389.0	45					Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	□
Power buse angle de jet 25°									
Powerbuse à angle de projection 25° 43	3	2.883-829.0	43					La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	□
Powerbuse à angle de projection 25° 250	4	2.884-521.0	250						□
Power buse angle de jet 40°									
Powerbuse à angle de projection 40° 45	5	2.884-523.0	45					Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Coupleur									
Coupleur	1	4.403-002.0						Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 × M 22 × 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	□
Raccord									
Raccord pour buses/Raccords filetés	2	4.402-022.0						Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	□
Injecteur de détergent									
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	3	3.637-170.0						Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	□
Jeu de buses spécifiques pour réf. 3.637-170.0									
Jeu de buses spécifique à l'appareil réf. 3.637-170.0 HD 500–700 l/h	4	4.769-045.0						Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.	□
Raccord fileté pour buse									
Raccord fileté pour suceur	5	5.401-210.0						Avec protection pour les buses haute pression et les Power-buses M 18 × 1,5.	□
Entretoise (y compris raccord fileté pour buse)									
Entretoise (avec raccord fileté pour buse)	6	5.394-294.0						Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour le bandage et la carrosserie. Empêche ainsi d'endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance.	□
Coupleurs									
	7	6.987-705.0							□
Coupleur rotatif									
raccord pivotant	8	4.401-091.0						Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.	□
Adaptateur									
Adaptateur M 22 – pivot	9	4.424-004.0						Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0


1–2


3


4

		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Dispositif d'hydrosablage (sans buse)									
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	1	4.762-010.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	□
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	2	4.762-022.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	□
Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage									
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 035	3	2.638-526.0	35					Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse – uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.	□
Buse en carbure de bore									
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	4	6.415-084.0	6 mm					En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0


1–2


3–4


5


6–8


9

		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse	Dia-mètre		Prix	Descriptif	
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6									
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar					Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	□
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar						□
Buse spéciale canalisations									
Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm	3	5.763-015.0		55	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	□
Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm	4	5.763-016.0		60	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	□
Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm	5	5.763-017.0		50	30 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.	□
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 040	6	6.415-944.0		40	25 mm			Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	□
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 040	7	6.415-946.0		40	30 mm				□
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 040	8	6.415-948.0		40	35 mm				□
Nettoyage de cuves									
Nettoyeur de fûts BC 14/12	9	2.641-740.0	120 bar					Le BC 14/12 est un dispositif haute pression pour le nettoyage économique de l'intérieur de cuves et de fûts, en particulier de fûts de chêne d'une contenance de 225 à 600 litres.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0


1


2


3


4


5

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Kit Inno Foam									
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	1	2.640-151.0						Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	□
Kit Easy Foam									
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	2	2.640-691.0						Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	□
Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam									
Jeu de buses 055 pour kit Inno/Easy 500–600 l/h	3	2.640-870.0	500–600 l/h					Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	□
Kit adaptation canon à mousse									
Kit d'adaptation pour canon à mousse	4	2.637-926.0						Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP.	□
Canon à mousse avec réservoir intégré									
Générateur de mousse avec réservoir intégré	5	6.394-668.0	1200 l/h					Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	□
Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse	6	6.414-954.0						Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0














		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables									
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	1	2.639-919.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	□
Support pivotant peint	2	2.639-931.0							□
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	3	6.391-421.0	20 m						□
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	4	6.392-975.0	20 m						□
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	5	6.392-965.0	20 m						□
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	6	2.641-866.0	20 m						□
Kit support mural pivotant en inox	7	2.641-867.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0

KÄRCHER


1


2–4


5


6


7


8


9


10

		N° d'art.	Longueur	Diamètre			Prix	Descriptif	
Limiteur de courant de démarrage									
Limiteur de courant de démarrage	1	2.637-495.0						Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophase et protège la sécurité des conduites.	□
Coupleur Geka									
Coupleur Geka avec manchon 1/2"	2	6.388-461.0						Avec manchon, R 1/2".	□
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	3	6.388-455.0						Avec manchon, R 3/4".	□
Coupleur Geka avec filetage intérieur, R 3/4"	4	6.388-473.0						Avec filetage intérieur, R 3/4".	□
Crépine d'aspiration									
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	5	4.730-012.0						Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	□
Crépine d'aspiration à eau	6	6.414-956.0						Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.	□
Filtre fin à eau									
Filtre fin à eau, avec adaptateur	7	4.730-102.0						À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	□
Prise d'eau									
Flexible à eau	8	4.440-038.0	7,5 m					NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.	□
	9	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.	□
Clapet anti-retour									
Clapet antiretour	10	2.641-374.0						Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C – testé selon CEI 60335-2-79.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0


1–2


3


4

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Brosse de lavage rotative									
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	1	4.762-560.0	500–800 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	□
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	2	4.762-561.0	500–800 l/h						□
Brosse de lavage à emboîter									
Brosse de lavage emboîtable	3	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5.	□
	4	4.762-497.0						Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la buse double ou triple des appareils. S'adapte aux nouvelles buses doubles et triples.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.